

# MTL100 IOT TERMİNALİ



- \* **IoT uygulamaları için çok işlevli kontrol**
- \* **One wire ile uyumlu tüm sensörlere uygun**
- \* **Ethernet, WiFi, GPRS ile internet bağlantısı**
- \* **RS232 ve RS485 ara yüzleri**
- \* **2 adet dijital giriş, bir adet dijital çıkış**
- \* **Kablosuz haberleşme (2,4GHz veya 868MHz)**
- \* **Tüm özellikleri tuş takımından ayarlanabilir**
- \* **MQTT veya BİOSTURK protokolüne uygun**
- \* **Kablolu ve kablosuz sensor bağlantısı**
- \* **WEB üzerinden veya telefonda izleme**
- \* **Uzaktan yazılım ve ayar yükleme**
- \* **GPS (Opsiyon)**
- \* **CE onaylı**
- \* **Batarya (Opsiyon)**



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### HABERLEŞME

Ethernet  
GPRS (Opsiyonel)  
WiFi (Opsiyonel)  
TCP-IP or UDP  
RF ISM (2,4GHz) (Opsiyonel)  
RF ISM (868MHz) (Opsiyonel)  
GPS (Opsiyonel)

### İŞLEMCI

MX 150  
Memory: 16Mb

### ELEKTRİKİ KARAKTERİSTİK

Power: +6V to +30VDC

### HAREKET SENSÖRÜ

3 axis motion sensor

### ARAYÜZLER

7x I/O  
2 x DI, 1x DO, 4 x IW,  
2 x RS232  
RS485

### SICAKLIK ARALIĞI

Operating: 0°C to +45°C

### FİZİKİ KARAKTERİSTİKLER

Dimensions (LxWxH): 110 x 76 x 25mm  
Weight: 80g

### AKSESUARLAR

RFID Reader  
Sıcaklık sensörü  
Nem sensörü  
Duman sensörü  
Karbon monoksit sensörü  
PIR dedektör  
JPEG Kamera  
Su basma sensörü  
Panik butonu

**BİOSTURK.COM**