

MTL100 IOT TERMİNALİ



- * IoT uygulamaları için çok işlevli kontrol
- * One wire ile uyumlu tüm sensörlere uygun
- * Ethernet, WiFi, GPRS ile internet bağlantısı
- * RS232 ve RS485 ara yüzleri
- * 2 adet dijital giriş, bir adet dijital çıkış
- * Kablosuz haberleşme (2,4GHz veya 868MHz)
- * Tüm özellikleri tuş takımından ayarlanabilir
- * MQTT veya BİOSTURK protokolüne uygun
- * Kablolulu ve kablosuz sensor bağlantısı
- * WEB üzerinden veya telefondan izleme
- * Uzaktan yazılım ve ayar yükleme
- * GPS (Opsiyon)
- * CE onaylı
- * Batarya (Opsiyon)



TEKNİK ÖZELLİKLER

HABERLEŞME

Ethernet
GPRS (Opsiyonel)
WiFi (Opsiyonel)
TCP-IP or UDP
RF ISM (2.4GHz) (Opsiyonel)
RF ISM (868MHz) (Opsiyonel)
GPS (Opsiyonel)

İŞLEMCI

MX 150
Memory: 16Mb

ELEKTRİKİ KARAKTERİSTİK

Power: +6V to +30VDC

HAREKET SENSÖRÜ

3 axis motion sensor

ARAYÜZLER

7x I/O
2 x DI, 1x DO, 4 x IW,
2 x RS232
RS485

SICAKLIK ARALIĞI

Operating: 0°C to +45°C

FİZİKİ KARAKTERİSTİKLER

Dimensions (LxWxH): 110 x 76 x 25mm
Weight: 80g

AKSESUARLAR

RFID Reader
Sıcaklık sensörü
Nem sensörü
Duman sensörü
Karbon monoksit sensörü
PIR dedektör
JPEG Kamera
Su basma sensörü
Panik butonu

BİOSTURK.COM