

MTL200

IOT GATEWAY



- * IoT uygulamaları için çok işlevli kontrol
- * 0,96" OLED gösterge
- * One wire ile uyumlu tüm sensörlere uygun
- * Ethernet, WiFi, 2G/4G ile internet bağlantısı
- * RS232 / RS485 / Canbus seri ara yüzleri
- * Zengin analog ve sayısal giriş çıkışlar
- * Kablosuz haberleşme (ISM ve BLE 4.2)
- * Tüm özellikleri WiFi üzerinden ayarlanabilir
- * MQTT veya BİOSTURK protokolüne uygun
- * Kablolu ve kablosuz sensor bağlantısı
- * WEB üzerinden veya telefondan izleme
- * Uzaktan yazılım ve ayar yükleme
- * GPS
- * CE onaylı
- * Batarya



TEKNİK ÖZELLİKLER

HABERLEŞME

WiFi 802.11 b/g/n
BLE 4.2
TCP-IP or UDP Ethernet (Opsiyonel)
2G /4G (Opsiyonel)
RF ISM (Opsiyonel)
GPS (Opsiyonel)

İŞLEMCI

Xtensa 32bit LXG
2Mb Flash

ELEKTRİKİ KARAKTERİSTİK

Power: +9V to +36VDC

HAREKET SENSÖRÜ

3 axis motion sensor (Opsiyonel)

ARAYÜZLER

3 x DI, 2 x DO, 2 x IW, 1 x AI
RS485, RS232, Canbus

SICAKLIK ARALIĞI

Operating: 0°C to +45°C

FİZİKİ KARAKTERİSTİKLER

Dimensions (LxWxH): 125,5 x 116 x 33mm
Weight: 90g

AKSESUARLAR

0,96" OLED
LiPo Backup Battery
RFID Reader
Temperature sensor
Humidity sensor
Smoke detector
CO sensor
PIR detector
JPEG Camera
Flood sensor
Panic button
IR Controller
BMS of batteries

BİOSTURK.COM