

BPR301

13,56MHZ RFID OKUYUCU



- * **3 cm mesafeden dijital kimlik tanımlama**
- * **ISO14443 uyumlu**
- * **Wiegand, RS232 veya ABA haberleşme**
- * **LED gösterge**
- * **Sürücü tanımlama**
- * **Immobilizer kapatma**
- * **Geçiş kontrol**
- * **ABS kutu**
- * **Duvar montaj**
- * **MT865 serisi takip cihazları ile uyumlu**



BIOSTURK.COM



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- **PIC micro controller**
- **ISO/IEC 14443 A/MIFARE**
- **13.56MHz**
- **3 cm okuma mesafesi**
- **Open kollektör çıkış**
- **BPR301W: 26 bit Wiegand**
- **BPR301A: ABA**
- **BPR301R: RS232**
- **BPR301S: Bağımsız(Stand alone)**
- **Çalışma voltajı: 12 VDC**
- **Akım: 100mA @ 12VDC**
- **Ölçüler: 44x84x15 mm**
- **Ağırlık: 65gr**
- **Bağıl nem: 80%**
- **Çalışma sıcaklığı: -5°C ile +55°C**
- **Stoklama sıcaklığı: -5°C ile +85°C**
- **On-line / off-line çalışabilme**
- **500 kullanıcı tanıtabilme**
- **Onay LEDi**
- **Buzzer**